SERVER

exone® PC ■ Notebook ■ Server

exone® NAS 2200

Mit exone® NAS 2200 haben Sie die optimale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen mit geringem Speicheraufkommen und schneller Anbindung an das Firmennetz.

Ausgestattet mit einem einfach zu bedienendem Benutzerinterface, RAID 0, 1, 5, 6 und HotSwap Laufwerken sollte das exone® NAS 2200 das Produkt Ihrer Wahl sein.

- bis zu 4 TB native Storagekapazität
- 4 HotSwap SATA II Einschübe
- RAID 5 vorinstalliert
- bis zu 35 MB/s Schreibgeschwindigkeit
- 10/100/1000MBit Ethernet Anschluss
- Low Noise Lösung
- LEDs zur Darstellung von Systemzuständen
- Email-Benachrichtigungsmöglichkeiten
- Integriertes Backupsystem

NAS reloaded -

die neue Generation von exone®!

SERVER

exone® PC ■ Notebook ■ Server

exone® NAS 2200

Produktname	exone® NAS 2200
Artikelnummer	45950 (2TB)
	45960 (4TB)
Gehäuse	Standalone, Small Tower (abschließbare Fronttür)
Prozessor	AMD Sempron
Speicher	2x 512 MB DDR2 PC667
Festplatteneinbauschächte	4x 3,5“ SATA II HotSwap Einbauschächte
Festplattenbestückung	4x 500 GB SATA II (24h x 7) (Art.-Nr. 45950)
	4x 1 TB SATA II (24h x 7) (Art.-Nr. 45960)
Vorinstalliertes RAID	RAID 5 (1,5 / 3 TB Kapazität)
Mögliche RAID Level	RAID 0,1,5,6

Übertragungsraten
(Werte durch Intel® I/O-Meter ermittelt)

	64 KB Blockgröße	512 KB Blockgröße
100% Seq., 100% Schreiben	bis zu 35 MB/s	bis zu 25 MB/s
100% Seq., 100% Lesen	bis zu 25 MB/s	bis zu 29 MB/s

Administration	deutschsprachiges webbasierendes Benutzerinterface, konsolenbasierter Remote-Zugriff jeweils mit gesichertem Administrations-Zugang
Monitoring	Hardware Monitoring, Email Benachrichtigung, Log Funktionen
Netzwerkmanagement	DHCP Client, Proxy Server Unterstützung, IP-sec, Jumbo Frames Unterstützung, Windows Active Directory und Primary Domain Controller Unterstützung
Unterstützte Netzwerk-Protokolle	SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, http, Apple Talk, NFS v2, v3
Storage-Management	iSCSI Initiator, S.M.A.R.T Unterstützung, Multiple Snapshots, Multiple logische Volumes und Gruppen, Online Kapazitätserweiterung, SNMP basierendes Monitoring System, Daten-Replikation über LAN
Client-Betriebssystemunterstützung	Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS 8.0, 9.0, X, 10.4
Backup-Funktionalität	Lokales Backup (z.B. USB Laufwerk), Backup-System integriert, Virtual Tape-Unterstützung
Lüftung	2x 70 mm Rücklüfter
Anschlüsse	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, seriell, FireWire, DVI
Bedienelemente	Ein-/Ausschalter, Reset, LEDs für Festplattenaktivität, LAN Aktivität
Netzteil	120 Watt, extern
Größe (HxBxT)	260 x 140 x 260 mm